

FRP2000-BY ~ 5000-BY 仕様表

仕様



FRP2000-BY

水槽水量	2000 L
魚類収容量(目安)	30~60Kg
電気容量	100V-100W 3φ200V-1760W ※水温設定 15℃~18℃
水槽カラー	青(基本色)

- ・冷凍機は屋外に設置してください
- ・水槽蓋は別途 断熱仕様は別途お見積り

機器名		サイズ・規格	
①	FRP水槽	2190(W)×1190(D)×1110(H) 外寸	2000L
②	濾過槽	900(W)×1200(D)×800(H)	FRP製(蓋付)
③	架台	900(W)×1200(D)×800(H)	SUS304
④	循環ポンプ	3φ200V-250W	自吸式ポンプ
⑤	ブロウ	100V-40W	エアーストーン付
⑥	冷水機	3φ200V-1500W	チラータイプ
⑦	ヒーター	3φ200V-1000W	チタン製
⑧	殺菌装置	100V-43W	流水式(オプション)
⑨	操作盤	200Vデジタル温調器	ブラボックス

- 排水管立上(別途)／50A(1ヶ所)
- 排水管が設けられない場合は、ホース接続にて排水

仕様



FRP3000-BY

水槽水量	3000 L
魚類収容量(目安)	45~90Kg
電気容量	100V-100W 3φ200V-1900W ※水温設定 15℃~18℃
水槽カラー	青(基本色)

- ・冷凍機は屋外に設置してください
- ・水槽蓋は別途 断熱仕様は別途お見積り

機器名		サイズ・規格	
①	FRP水槽	2705(W)×1750(D)×1010(H) 外寸	3000L
②	濾過槽	1000(W)×1700(D)×800(H)	FRP製(蓋付)
③	架台	1200(W)×1500(D)×800(H)	SUS304
④	循環ポンプ	3φ200V-400W	自吸式ポンプ
⑤	ブロウ	100V-60W	エアーストーン付
⑥	冷水機	3φ200V-1500W	チラータイプ
⑦	ヒーター	3φ200V-1000W	チタン製
⑧	殺菌装置	100V-43W	流水式(オプション)
⑨	操作盤	200Vデジタル温調器	ブラボックス

- 排水管立上(別途)／50A(1ヶ所)
- 排水管が設けられない場合は、ホース接続にて排水

仕様



FRP4000-BY

水槽水量	4000 L
魚類収容量(目安)	60~120Kg
電気容量	100V-120W 3φ200V-2800W ※水温設定 15℃~18℃
水槽カラー	青(基本色)

- ・冷凍機は屋外に設置してください
- ・水槽蓋は別途 断熱仕様は別途お見積り

機器名		サイズ・規格	
①	FRP水槽	3495(W)×1750(D)×1010(H) 外寸	4000L
②	濾過槽	1450(W)×1700(D)×800(H)	FRP製(蓋付)
③	架台	1200(W)×2000(D)×800(H)	SUS304
④	循環ポンプ	3φ200V-750W	自吸式ポンプ
⑤	ブロウ	100V-60W	エアーストーン付
⑥	冷水機	3φ200V-1500W	チラータイプ
⑦	ヒーター	3φ200V-2000W	チタン製
⑧	殺菌装置	100V-43W	流水式(オプション)
⑨	操作盤	200Vデジタル温調器	ブラボックス

- 排水管立上(別途)／50A以上(1ヶ所)
- 排水管が設けられない場合は、ホース接続にて排水

仕様



FRP5000-BY

水槽水量	5000 L
魚類収容量(目安)	75~150Kg
電気容量	100V-120W 3φ200V-3000W ※水温設定 15℃~18℃
水槽カラー	青(基本色)

- ・冷凍機は屋外に設置してください
- ・水槽蓋は別途 断熱仕様は別途お見積り

機器名		サイズ・規格	
①	FRP水槽	4280(W)×1750(D)×1010(H) 外寸	5000L
②	濾過槽	1800(W)×1700(D)×800(H)	FRP製(蓋付)
③	架台	1500(W)×1750(D)×800(H)	SUS304
④	循環ポンプ	3φ200V-750W	自吸式ポンプ
⑤	ブロウ	100V-60W	エアーストーン付
⑥	冷水機	3φ200V-2200W	チラータイプ
⑦	ヒーター	3φ200V-2000W	チタン製
⑧	殺菌装置	100V-43W	流水式(オプション)
⑨	操作盤	200Vデジタル温調器	ブラボックス

- 排水管立上(別途)／50A以上(1ヶ所)
- 排水管が設けられない場合は、ホース接続にて排水